

EC STER Spray - Чөлөөт радикалаар ариутгах систем

Жижиг гадаргуу, тоног төхөөрөмжид зориулсан түргэн үйлчлэлтэй ариутгах шүршигч

ПАТЕНТЛАГДСАН СИСТЕМ

CE 0546

Эмнэлгийн хэрэгслийн
бүртгэлийн дугаар: 1276104
Ib ангиллын эмнэлгийн хэрэгсэл



ХУРДАН

Эмгэгтөрөгч бичил биетний уургийн бүтцийг денатурацид оруулж, ердөө 5 секунд хүрэлцэхэд ариутгана.

НИЙЦЭЛТЭЙ

Металл гадаргууг исэлдүүлэхгүй, өнгө оруулахгүй, толбо болон мөр үлдээхгүй.

АЮУЛГҮЙ

Энгийн хүрэлцээгээр эмгэгтөрөгч бичил биетнийг идэвхгүйжүүлж, тархалтыг нь зогсоон бохирдлын эрсдэлийг арилгана. Үнэргүй, цочроох хий болон уур үүсгэхгүй.

ЭКОЛОГИЙН

Ашигласан уусмал бохир усны шугамд хаяхад хуулиар тогтоосон хязгаарт нийцнэ.

ЕРӨНХИЙ ТАЙЛБАР БА ХЭРЭГЛЭЭ

EC STER SPRAY нь хүйтэн ариутгалд зориулсан химийн нунтаг бодис юм. Инвазив болон инвазив бус эмнэлгийн хэрэгсэл, жижиг гадаргуу, мэс заслын ширээ, шүдний эмчилгээний төхөөрөмж, багажийн тавиур, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хурдан ариутгахын тулд шүршигч хэлбэрээр хэрэглэнэ.

Ариутгах уусмалыг дагалдах 750 мл саванд шууд бэлтгэнэ.

ИДЭВХТЭЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ҮЙЛЧЛЭХ МЕХАНИЗМ

- Шүлтлэг pH-тай усан орчинд тусгай матрицаас үүсэх ангижруулах идэвхтэй чөлөөт радикалууд.
- Эмгэгтөрөгчдийн бүтэцтэй урвалд ордог электрон дамжуулалт нь эргэлт буцалтгүй химийн гэмтэл учруулж, тэдгээрийг нэн даруй устгана.

ТУН

1 литр усанд 3,5 г (0,35%)

ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

- грам эерэг, грам сөрөг бактери;
- сүрьеэгийн микобактери;
- вирус (HIV, HBV, HCV орно);
- спор;
- мөөгөнцөр.

ҮЙЛЧЛЭХ ХУГАЦАА: 5 секунд

УУСМАЛЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

7 хоног

НУНТГИЙН ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА

24 сар

ДАВУУ ТАЛ

- Хэдхэн секундэд ариутгана. Уусмалтай энгийн хүрэлцээ нь эмгэгтөрөгчдийг идэвхгүйжүүлж, тархалтыг нь зогсоон ажилтны бохирдлын эрсдэлийг арилгана.

- Шүлтлэг pH болон радикалуудын ангижруулах идэвх нь металл гадаргууг исэлдүүлэхгүй, хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж, толбо үлдээхгүй.

- Нэг удаагийн тунтай сав нь уусмалыг шүршигчийн саванд шууд хялбар бэлтгэх боломж олгоно.

- Нунтаг өрөөний температуртай цоргоны усанд өөрөө уусна. Уусмал цайвар шар болж, үйлчлэл эхэлснийг батална; өнгө нь радикалуудын электрон хүчдэлээс үүсдэг.

- Уусмал үнэргүй, хортой уур ялгаруулахгүй, агааржуулалтын систем шаардахгүй.

- Идэвхтэй уусмал арьс цочроохгүй. Нунтаг нойтон арьсанд хүрвэл цочроож болзошгүй; нүдэнд хүргэхгүй.

- Ашигласан уусмал бохир усны шугамд хаяхад хуулиар тогтоосон хязгаарт нийцнэ.

Патентлагдсан систем.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Ариутгах уусмал бэлтгэх



01

В саванд 750 мл ус хийнэ.



02

А савны 2,6 г нунтгийг устай В саванд хийнэ.



03

Шүршигчийг эрэгдэж таглаад сэгсэрнэ. 10 минут хүлээнэ: уусмал цайвар шар болж, үйлчлэл эхэлснийг батална. Усны хатуулаг 20°F (франц градус)-ээс их бол уусмал булингартай болж болно.

04

Уусмал 7 хоногийн турш идэвхтэй хэвээр байна.

Гадаргууг ариутгах



05

Боловсруулах гадаргуу дээр хангалттай хэмжээгээр шүршинэ.

06

5 секунд хүлээгээд хатаана.

КОД ТАЙЛБАР

5230/26 2,6 г-аар 10 сав (тус бүр 750 мл уусмалд) + 750 мл-ийн 1 шүршигч сав

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг техникийн мэдээллийн хуудаснаас үзнэ үү.